



AEFFE S.R.L.

SISTEMI DI SICUREZZA E TECNOLOGICI

Via Bellini, 7
25012 Calvisano (BS)
Tel. 0309988814
P.I. & C.F. 02607120983
E-mail: info@aeffe.srl
Web: www.aeffe.srl

Video Sorveglianza NVR 8 Canali

OGGETTO:

Preventivo per installazione impianto di Video sorveglianza

- 1 Videoregistratore digitale HD-TVI, compatto con 8 ingressi video, hard disk interno SATA da 1TB, capace di registrare da telecamere analogiche 960H, HD-TVI, HD-AHD, HD-CVI ed IP. Capace di gestire risoluzioni fino a 5 megapixel in HD-TVI e fino a 8 megapixel con telecamere IP. Dotato di algoritmo di compressione video H.264 e H.265. Consente il controllo della telemetria (PTZ) di telecamere motorizzate, tramite il mouse. Web server integrato compatibile con Windows Internet Explorer e con Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Dotato di ricevitore digitale di allarmi digitali OH integrato (Osborne & Hoffman). Quando il DVR riceve un evento possono essere attivate le seguenti funzioni: buzzer, relè, velocità di registrazione e richiamo di un preset di una telecamera PTZ. Completamente integrato nel software di gestione per DVR, TruVision Navigator è compatibile con l'applicazione per smartphone TVRmobile. Funzioni di Privacy Masking, Tampering detection. Uscite monitor video composito, VGA ed HDMI. Rete Ethernet 10M/100M/1000M. Collegamento con ADSL (IP statico o dinamico), supporto funzione di ezDDNS (Dynamic Domain Name Server) inclusa. Alimentazione 12Vcc con alimentatore incluso. Temperatura di esercizio da -10° a +55°. Consumo massimo inferiore a 15W senza HD. Dimensioni 315 x 242 x 45 (L x P x A). Tipo Aritech TVR-1604c-1T.

Cad. € 1.082,91

€ 1.082,91

- 2 Telecamera in versione Dome/Bullet della linea TruVision™ IP da 4 megapixel (2560 x 1440 @ 25fps) dotata di sensore immagine CMOS da 1/2.8" con tecnologia Progressive Scan capace di trasmettere immagini in tempo reale alla risoluzione 2560 x 1440. Telecamera di tipo Day/Night con rimozione meccanica del filtro IR, dotata di ottica fissa con focale 2.8mm/4,0mm, campo di visione orizzontale 98°/78, verticale 55°/42, sensibilità di 0.018 lux a colori (F1.6, AGC ON), 0 lux con illuminatore IR acceso. Progettata per installazioni in interno e esterno con grado di protezione IP67, resistente agli atti vandalici con grado IK10. Illuminatore IR con portata nominale di 30m. Porta Ethernet 10/100/1000 con connettore RJ45. Wide Dynamic Range 120dB. Compressione video TruVision™ H.265/H.264, con occupazione di banda (BitRate) regolabile da 128kbps -16Mbps. Triplo Streaming liberamente configurabile. Dotata delle seguenti funzioni di analisi video intelligente: Intrusion Detection, Region of Interest (ROI), Cross Line Detection. Compatibile con i videoregistratori TruVision™ ed è compatibile con ONVIF (Profile G/S), PSIA, CGI. Alimentazione a 12 Vcc, PoE (IEEE 802.3af). Dimensioni 111 x 82 mm. Temperatura di funzionamento da -30 °C a +60 °C. Conforme con le normative FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH. Tipo Aritech TVD-5602.

Cad. € 336,25

€ 672,50

Video Sorveglianza NVR 8 Canali

30/01/2022



AEFFE S.R.L.

SISTEMI DI SICUREZZA E TECNOLOGICI

Via Bellini, 7
25012 Calvisano (BS)
Tel. 0309988814
P.I. & C.F. 02607120983
E-mail: info@aeffe.srl
Web: www.aeffe.srl

Video Sorveglianza

- 1 Stazione Switch Ethernet a 6 Porte 10/100 Base-T di cui 4 PoE 15,4W, per la connessione alla rete e alimentazione delle telecamere.

Cad. € 180,00 € 180,00

Cavi e manodopera, comprensiva della necessaria componentistica e minuteria impiegata per la realizzazione dell'impianto, sono calcolati compresi nell'offerta che vale per 60 giorni a partire dalla data di consegna del preventivo E' altresì inclusa la garanzia di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del collaudo.

Totale iva esclusa € 1.935,41



Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

AEFFE S.R.L.

Calvisano 02 Settembre 2022

Video Sorveglianza NVR 8 Canali

30/01/2022